

СПЕЦИФИКАЦИЯ | MBPS-xS12W2(V1)



ОСОБЕННОСТИ:

- Производство Корея;
- Высокая эффективность;
- Высокая надежность;
- Компоненты наивысшего качества;
- Защита от короткого замыкания, перегрузки, перегрева, превышения напряжения;
- Соответствие международным стандартам.



Технические характеристики

МОДЕЛЬ		MBPS-100S12W2(V1)	MBPS-150S12W2(V1)
ВЫХОД	НАПРЯЖЕНИЕ	12V	12V
	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	8,33A	12,5A
	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	100W	150W
ВХОД	ДИАПАЗОН ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ	AC200-240V ~ 1.3A	AC200-240V ~ 1.7A
	ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	50-60Hz	50-60Hz
	КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ	0.6	0.6
ЗАЩИТА		Защита от короткого замыкания	
		Защита от превышения напряжения	
		Защита от превышения тока	
		Защита от перегрева	
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-35~+50°C	
	РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ	20~95% RH без конденсации	
	ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ ХРАНЕНИЯ	-40~+80°C, 10~95% RH	
	ВЛАГОЗАЩИТА	IP68**	
ДРУГОЕ	РАЗМЕР	208*57*40 мм (Д*Ш*В)	210*74.5*46 мм (Д*Ш*В)
	ВЕС	707 г	977 г

*При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза
Гарантия действует при условии соблюдения не более чем 70% нагрузки

**Для использования внутри и снаружи помещений, исключая воздействие прямых солнечных лучей.

